



EN166:2001
EN 1731:2006

Produttore

Portwest Limited, Westport, Co Mayo, Ireland

Nome & Indirizzo dell'Ente di Certificazione che ha emesso l'attestato di certificazione

INSPEC International Ltd Numero dell'Ente di Certificazione 0194

56 Leslie Hough Way, Salford, Greater Manchester, M6 6AJ, - United Kingdom

IT INFORMAZIONI UTENTE

ARTICOLI: PW98 (PS94 VISIERA A RETE + PORTA VISIERA PS58)

Protezione oculare conforme alle prescrizioni essenziali del Regolamento EU 2016/425 ed ai requisiti generali delle norme EN166:2001 e EN1731:2006

AVVERTENZA

Questo dispositivo non offre protezione illimitata del viso. Per la propria sicurezza leggere attentamente queste istruzioni prima di usare il dispositivo di protezione di occhi e viso.

STOCCAGGIO

Quando non utilizzato, si consiglia di riporre questa visiera in un sacchetto pulito e asciutto o in apposita custodia.

Evitare il contatto con superfici dure o taglienti, che potrebbero danneggiare la visiera e ridurre la protezione.

ISTRUZIONI D'USO

Questa visiera è stata concepita per la protezione dell'utilizzatore. Deve essere indossata per l'intera durata di esposizione al rischio, abbandonare la zona in caso di sensazione di vertigini o irritazione o se la visiera viene danneggiata.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Per mantenere lo schermo facciale in buone condizioni:

1. Non usare materiali abrasivi, pulire e risciacquare in acqua calda e sapone e asciugare con un panno morbido.
2. Non usare solventi o alcol forte per la pulizia.

CAMPO DI UTILIZZO

Questo schermo facciale è concepito per proteggere l'utilizzatore da eventuali danni a occhi e viso che possono essere causati da impatti meccanici o da proiezioni di sostanze liquide. Questo dispositivo è marcato sulla visiera e sulla porta visiera con una serie di numeri e simboli che indicano il fabbricante, il campo di utilizzo, il livello e le caratteristiche di protezione dello schermo facciale.

MARCATURE

PW: Identificativo del fabbricante

CE: Simbolo della certificazione CE

EN1731: Numero della norma a cui il dispositivo è conforme (ove applicabile - unicamente per le visiere a rete)

F: simbolo della protezione da impatti di bassa energia (45m/s).

ISTRUZIONI DI MONTAGGIO

Montare i bracci di fissaggio della visiera nel supporto di plastica.

Spingere i supporti nelle fessure su entrambi i lati dell'elmetto

(destra e sinistra). Tirare la visiera verso il basso in base sulla parte anteriore del elmetto fino a quando il telaio si appoggia sul frontino dell'elmetto.

COMPATIBILITÀ E PARTI DI RICAMBIO:

Questa visiera a rete (PS94 è adatta per essere montata sugli elmetti PW54 e PW55 tramite la porta visiera PS58 e la cuffia antirumore PW47 e PS47.

Il porta visiera PS58 può essere sostituito seguendo queste istruzioni:

- 1) Le estremità dei bracci del supporto della visiera hanno 1 perno sporgente
- 2) Inserire l'estremità dei bracci del supporto nei fori del connettore
- 3) Inserire visiera e porta visiera assemblati, nel foro presente su entrambi i lati dell'elmetto. (VEDI IMMAGINI)

DURATA IN USO

Verificare regolarmente la presenza di danni. Se la visiera è strisciata deve essere sostituita.

Generalmente non esiste una data di obsolescenza per una visiera. Tuttavia, le visiere a rete devono essere sostituite quando presentano ammaccature che hanno forzato le aperture della rete o quando le aperture sono coperte da sporco o sporcizia che non possono essere rimossi.

ATTENZIONE:

La visiera a rete non protegge contro le proiezioni di liquidi, metalli in fusioni, solidi caldi, rischi elettrici e radiazioni ultraviolette. Raccomandiamo all'utilizzatore di selezionare la visiera più adatta per lo specifico utilizzo; la marcatura S non deve essere usata quando c'è un rischio prevedibile di proiezioni di particelle dure o acuminate.

Le marcature sulla visiera e sul supporto devono essere le stesse in accordo con la protezione prevista (ad esempio, la marcatura F deve essere sia sulla visiera che sul supporto al fine di confermare la resistenza all'urto a bassa energia).

Se i simboli F, B e A non sono comuni sia alla visiera che al porta visiera, allora è il livello di protezione più basso che va assegnato dispositivo di protezione oculare nel suo insieme.

SMALTIMENTO

Il dispositivo e i suoi componenti, visiera, porta visiera e parti accessorie sono esposti allo sporco, alla polvere, ai liquidi, ecc. Non possono essere riciclati. Il prodotto va smaltito come un rifiuto solido. Verificare con le autorità locali e le leggi vigenti in materia di smaltimento rifiuti.

Scarica la dichiarazione di conformità @ www.portwest.com/declarations

