



Lees deze instructies zorgvuldig voordat u de kleding gaat gebruiken. U dient te allen tijde uw veiligheidskundige of direct leidinggevende te raadplegen voor de juiste kleding voor uw werkzaamheden. Bewaar deze instructies zorgvuldig zodat u deze ieder moment kunt raadplegen.



Zie het label in het product voor gedetailleerde informatie over de corresponderende normeringen. Alleen de normeringen die als icoon op zowel het product als de gebruikersinformatie staan zijn van toepassing. Al deze producten voldoen aan de vereisten van de richtlijn (EU 2016/425)


ISO 13688:2013 Beschermende kleding (Zie label)

Algemene vereisten. Deze Europese Normering geeft de algemene vereisten weer op het gebied van ergonomie, veroudering, maten, markering van beschermende kleding en voor informatie die door de producent gegeven moet worden.

- A = Aanbevolen lengte van de drager
- B = Aanbevolen borstomvang van de drager
- C = Aanbevolen taillewijdte van de drager
- D = Aanbevolen binnenbeenlengte van de drager


EN 13034:2005 + A1:2009 Type 6 chemieën beschermende kleding

Deze normering specificeert de minimum vereisten voor beperkt gebruik en heeft uitsluitend beperkte prestaties van chemieën beschermende kleding. Beperkte prestaties chemieën beschermende kleding is bedoeld voor gebruik in geval van een mogelijke blootstelling aan lichte sprays, vloeibare spuitbussen of lage druk, in kleine hoeveelheden spatten, waarbij een volledige vloeistofbarrière op mechanisch niveau niet vereist is. De normering dekt zowel de chemieën beschermende pakken (Type 6) als gedeeltelijke lichaamsbescherming (type 6P(a)) af. Beschermende kleding moet in combinatie met een capuchon gedragen worden die past bij het ademhalingsbeschermende masker, rubber handschoenen en rubberen veiligheidschoenen (alleen type 6) De capuchon moet over de schouders vallen, de handschoenen moet over de mouwen overlappen en getapete zijn. De broek moet over de schoenen vallen. Artikelen met een capuchon dekken die veld over het hoofd gedragen moet worden en het gezichtsmasker volledig afdekt.

Chemicaliën	Afvlói index	Penetratie index
10% natriumhydroxide	Zie de tabel aan de binnenzijde voor testresultaten	
30% zwavelzuur		
0-xyleen		
Butan-1-ol		

Prestaties bij fysieke testen:

Testeigenschap	Prestatie klasse
Wrijf	Zie de tabel aan de binnenzijde voor testresultaten
Scheursterkte	
Treksterkte	
Prikkwetsstand	
Ontsteking	
Naadsterkte	

Zie de tabel aan de binnenzijde voor testresultaten

Wasinstructies: zie het label voor de wasinstructies.

	Max temp 30°C, mild proces		Lijndrogen	MAX 50x	Maximaal 50 wasbeurten
	Max temp 40°C, mild proces		Uit laten druppelen	MAX 25x	Maximaal 25 wasbeurten
	Max temp 60°C, normaal proces		Niet strijken		
	Max temp 60°C, normaal proces		Strijken op max 110°C	MAX 12x	Maximaal 12 wasbeurten
	Niet bleken		Strijken op max 150°C	MAX 5x	Maximaal 5 wasbeurten
	Niet in de droger		Niet chemisch reinigen		
	Drogen op lage stand		Professioneel chemisch reinigen		
	Drogen op normale stand				


De chemieën weerstand/afvlói eigenschappen van dit kledingstuk hangen af van de behandeling op het doek.

Type 6 pakken zijn getest volgens de EN13034 5.2 volledig pak test. Type PB (6) gedeeltelijke lichaamsbescherming is niet getest op het gehele pak.

BELANGRIJKE AANBEVELINGEN

- Maak het sluitingsysteem volledig los bij het aan- en uittrekken van de kleding. De kleding dient volledig gesloten gedragen te worden.
- Draag alleen kleding in de juiste maat. Producten die te los of te strak zitten zorgen voor een verminderde bewegingsvrijheid en daardoor niet het optimale niveau van bescherming bieden. De maat van de producten staat aangegeven (lees altijd het label).
- Als de kleding is voorzien van een capuchon moet deze gedragen worden bij het uitvoeren van werkzaamheden.
- Broeken en Amerikaanse overalls moeten gedragen worden met een beschikt broekstuk, zoals een jack. De drager moet zich ervan verzekeren dat er een correcte overlap is tussen het jack en de broek op het moment dat de armen boven het hoofd gehouden worden en de drager voorover bukt.
- Wees ervan bewust dat ondanks dat de kleding voldoet aan de EN343 Klasse 2 of 3 ademend vermogen, deze chemieën beschermende pakken hittestress kunnen veroorzaken.
- Als de kleding is voorzien van kniezakken moeten deze gedragen worden met kniestukken die voldoen aan de EN14404:2004 normering om medische complicaties te voorkomen. De afmeting van de kniebescherming moet 195 x 145 x 15mm (lengte x breedte x dikte) zijn. Kniebescherming biedt geen absolute bescherming. Kniestukken die toegevoegd zijn aan de kleding zorgen voor verbeterd comfort en bieden hetzelfde als kniestukken in de kleding. Zie beschermen de drager niet tegen het ontwikkelen van mogelijk medische complicaties.
- Houdt ontvlambare materialen uit de buurt van vuur.
- De producten is niet verantwoordelijk voor onvolledig of onjuist gebruik.
- Vervalide kleding kan het beschermingsniveau verminderen, mocht op enig moment dit kledingstuk onherstelbaar vervuurd zijn, vervang deze dan door een nieuwe.
- Beschadigde kleding mag niet gerepareerd worden - vervang deze door een nieuw kledingstuk
- Afgekeurde kleding mag niet afgevoerd in overeenstemming met locale regelgeving.
- Voorzichtigheid is geboden bij het uittrekken indien de kleding besmet is. Zorg ervoor dat de besmetting altijd aan de buitenzijde van de kleding blijft, help kan noodzakelijk zijn bij het uittrekken van de kleding om hiervan te voorkomen. Broeken/overalls moet uitgetrokken worden door deze naar beneden naar de knieën te rollen en er dan uit de schoenen te stappen. Bij tweeledige pakken dient het jack voor de broek uitgetrokken te worden.
- Niet thuiswassen om risico van besmetting te voorkomen.

	A	D
SHORT	152-164	74
REG	164-176	79
TALL	176-188	84
XTALL	188-202	92



B	INCHES	CM	EURO
XS	32"-34"	80-88	46-44
S	36"-38"	92-96	46-48
M	40"-41"	100-104	50-52
L	42"-44"	108-112	54-56
XL	46"-48"	116-124	58-62
XXL	50"-52"	128-132	64-66
3XL	54"-55"	136-140	68-70
4XL	56"-58"	144-148	72-74
5XL	60"-64"	152-160	76-80

C	INCHES	CM	DE	FR
XS	26-28	68-72	42-44	34-36
S	30-32	76-80	46-48	38-40
M	33-34	84-88	50	42-44
L	36-38	92-96	52-54	46-48
XL	40-41	100-104	56	50-52
XXL	42-44	108-112	58-60	54-56
3XL	46-47	116-120	62	58-60
4XL	48-50	124-128	64-68	62-64

MANUFACTURER

PROFHUESI, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРОИЗВОДАЧ, VÝROBCA, TOOTJA, VALMISTAJA, FABRICANT, HERSTELLER, КАТАКЕУАСТΗΣ, GYÁRTÓ, FABBRICANTE, RÁZOTÁJS, GAMINITOJAS, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРОДУСЕНТ, ПРОДУСЕНТ, FABRICANTE, PRODUCATOR, ПРОИЗВОДИТЕЛИ, ПРОИЗВОДАЧ, VÝROBCA, PROIZVAJALEC, TILLYVERKARE, ÜRETICI, VÝROBNÍK
PORTWEST, WESTPORT, CO. MAYO, IRELAND

TEST HOUSE

AGJENSIA E TESTIMIT, ЛАБОРАТОРИЈА ЗА ИЗПИТВАНЕ, ISPITNA KUĆA, ZKÚŠEBNÝ DŮM, TESTHUIS, TEST MAJA, TESTAJAJ, ORGANISME NOTIFIE, TESTIERHUSE, ДОМН ДОКІМНО, TEST HOUSE, LABORATORIO, TESTA VIETA, TESTAVIMO (STAIGA, TEST KUKA, TESTORGAN, LABORATORIUM BADAJAČE, CASA DE TESTE, ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР, ИСПИТНА КУЋА, CERTIFIKACNÝ ORGAN, TESTNA HIŠA, LABORATORIO DE ENSAYOS, TESTHUIS, TEST KURULLUŞU, ВИПРОБУВАЛЬНИЙ ЦЕНТР

INTERTEK	The Warehouse, Brewery Lane, Leigh, WN7 2RJ UK Notified body number: 0362
SATRA	Wyndham Way, Telford Way, Kettering, Northamptonshire, NN16 8SD, United Kingdom Notified body number: 0321 Bracrown Business Park, Clonoe, Dublin 15, D15 VN2P Ireland Notified Body: 2777
CENTEXBEL	Technologiepark 7, B-9052, Zwijnaarde, Belgium Notified body number: 0493
BTG	BTG Fire Technology Services, Unit 4B, Stag Industrial Estate, Atlantic Street, Broadheath, Aitricham, WA14 5DW, England Notified body number: 0339
SGS	SGS United Kingdom Ltd., Weston Super Mare, BS22 6WA, England Notified body number: 0120
CENTRO TESSILE	Centro Tessile Contionero e Abbigliamento S.p.A, 1-Piazza S Anna, 2-21052 Busto Arsizio (VA) Notified body number: 0624
AITEK	Plaza Emilio Sala, 1 03801 ALCOY (Alicante) SPAIN Notified body number: 0161 Institut für Ökologie, Technik und Innovation GmbH Spengergasse 20, 1050 Vienna, Austria Notified body number: 0534
OTI	



Industriële geringe kleding heeft de mogelijkheid van FR geschiktheid als deze gereinigd wordt in overeenstemming met de EN ISO 15797 normering. Tunneldrogen Wasproceden 1-8